



Обозначение групп динамических параметров для диодов быстросовстанавливающихся

(согласно ГОСТ 20859.1-89)

1. ГРУППЫ ПО ВРЕМЕНИ ОБРАТНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ t_{rr}

Обозначение группы	0	A4	B4	C4	E4	H4	K4	M4	P4	T4	X4	A5	B5	C5	E5	H5
	0	-	-	-	1	2	3	4	5	6	-	7	-	8	-	9
Время обратного восстановления t_{rr} , мкс	не нормируется	10**	8**	6,3	5	4	3,2	2,5	2	1,6	1,25	1	0,8	0,63	0,5	0,4

Обозначение группы	K5	M5	P5	T5	X5	A6	B6	C6	E6	H6	K6	M6	P6	T6	X6	A7
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Время обратного восстановления t_{rr} , мкс	0,32	0,25	0,2	0,16	0,125	0,1	0,08	0,063	0,05	0,04	0,032	0,025	0,02	0,016	0,0125	0,01

Примечание. Допускается обозначение групп приборов цифровым кодом или сочетанием цифрового и буквенно-цифрового кода.

** – только для быстросовстанавливающихся диодов 40-го и более классов