

Модуль диодный МДД-25-18



Средний прямой ток	I_{FAV}						25A					
Повторяющееся импульсное обратное напряжение	U_{RRM}						400 - 1800B					
U_{RRM}, B	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	
Класс по напряжению	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	
$T_j, ^\circ C$	-60 ÷ 150											

SYMBOL	CHARACTERISTIC	TEST CONDITIONS	$T_j(^{\circ}C)$	VALUE			UNIT				
				Min	Type	Max					
$I_{F(AV)}$	Mean forward current	180° half sine wave 50Hz Single side cooled, $T_c=100^{\circ}C$	150			25	A				
$I_{F(RMS)}$	RMS forward current		150			41	A				
V_{RRM}	Repetitive peak reverse voltage	$V_{RRM} t_p=10ms$ $V_{RSM}=V_{RRM}+100V$	150	400		1800	V				
I_{RRM}	Repetitive peak current	at V_{RRM}	150			8	mA				
I_{FSM}	Surge forward current	10ms half sine wave	150			0.65	KA				
I^2t	I^2t for fusing coordination	$V_R=0.6V_{RRM}$				2.1	$A^2s \cdot 10^3$				
V_{FO}	Threshold voltage		150			0.80	V				
r_F	Forward slop resistance					6.80	mΩ				
V_{FM}	Peak forward voltage	$I_{FM}=80A$	25			1.65	V				
$R_{th(j-c)}$	Thermal resistance Junction to case	At 180° sine: Single side cooled				1.300	$^{\circ}C/W$				
$R_{th(c-h)}$	Thermal resistance case to heatsink	At 180° sine: Single side cooled				0.2	$^{\circ}C/W$				
V_{iso}	Isolation voltage	50Hz, R.M.S, $t=1min, I_{iso}: 1mA(max)$		2500			V				
F_m	Terminal connection torque(M5)				4.0		N·m				
	Mounting torque(M6)				6.0		N·m				
T_{stg}	Stored temperature			-40		125	$^{\circ}C$				
W_t	Weight				150		g				
Outline	MDT1										




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig.7





Fig.8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ Тип корпуса: MDT1



Все размеры в миллиметрах



1- Анод/Катод, 2 -Катод, 3- Анод