



THYRISTOR HIGH POWER MODULES

VÝKONOVÉ MODULY TYRISTOROVÉ

- ▶ Phase control thyristors couple.
- ▶ Insulated base - 100% tested 2.5 kV (RMS) / 60 s.
- ▶ Metal pressure contact.
- ▶ Used as controlled line frequency bridge arm.
- ▶ Dvojice síťových tyristorů.
- ▶ Izolovaná základna - 100% testování 2.5 kV (RMS) / 60 s.
- ▶ Konstrukce s přítlačným kontaktem.
- ▶ Vhodné jako větev řízeného můstku pro síťové frekvence.

$T_{j\min} = -40^\circ\text{C}$, $T_{j\max} = 125^\circ\text{C}$

Replace XX in the device code by the required voltage class (V_{DRM} , $V_{RRM}/100$). The voltage range is divided into classes in 200 V steps. XX in kód součástky nahraďte požadovanou napěťovou třídou (V_{DRM} , $V_{RRM}/100$). Napěťový rozsah je dělen do tříd po 200 V.

Type Typ	V_{RRM} V_{DRM}	I_{TAVm} ($T_c=70^\circ\text{C}$)	I_{TSM} ($T_{j\max}$, 10ms)	V_{TO} ($T_{j\max}$)	r_T ($T_{j\max}$)	V_{TM}/I_{TM} ($T_j=25^\circ\text{C}$)	V_{GT}/I_{GT} ($T_j=25^\circ\text{C}$)	$(dv/dt)_{cr}$ ($T_{j\max}$, 50Hz)	$(di/dt)_{cr}$ ($T_{j\max}$, 50Hz)	$t_q^1)$ ($T_{j\max}$)	R_{thjc}	Case Pouzdro
	[V]	[A]	[kA]	[V]	[mΩ]	[V/A]	[V/mA]	[V/μs]	[A/μs]	[μs]	[K/W]	
MTT 431-63-XX	1000-1600	67	1.1	0.9	3.80	1.6/200	3/200	1000	100	150	0.50	431
MTT 431-80-XX	1000-1600	74	1.3	0.84	3.30	1.45/200	3/200	1000	100	150	0.48	431
MTT 442-160-XX	1000-1600	156	3.6	0.84	1.33	1.45/500	2/200	1000	100	160	0.23	442
MTT 452-200-XX	1000-1600	205	4.5	1	1.20	1.8/630	3/300	1000	100, 200	160	0.15	442
MTT 452-250-XX	1000-1600	290	5	0.91	0.75	1.55/785	3/300	1000	100, 200	160	0.12	442

1) typical value / typická hodnota

The above listed parameters are also valid for the appropriate device of combined modules MTD or MDT.
Uvedené parametry platí i pro příslušnou součástku kombinovaného modulu MTD nebo MDT.

FAST THYRISTOR HIGH POWER MODULES

VÝKONOVÉ MODULY S RYCHLÝMI TYRISTORY






- ▶ Fast thyristors couple.
- ▶ Insulated base - 100% tested 2.5 kV (RMS) / 60 s.
- ▶ Metal pressure contact.
- ▶ Used as controlled bridge arm.
- ▶ Dvojice rychlých tyristorů.
- ▶ Izolovaná základna - 100% testování 2.5 kV (RMS) / 60 s.
- ▶ Konstrukce s přítlačným kontaktem.
- ▶ Vhodné jako větev řízeného můstku.

$T_{j\min} = -40^\circ\text{C}$, $T_{j\max} = 125^\circ\text{C}$

Replace XX in the device code by the required voltage class (V_{DRM} , $V_{RRM}/100$). The voltage range is divided into classes in 200 V steps. XX in kód součástky nahraďte požadovanou napěťovou třídou (V_{DRM} , $V_{RRM}/100$). Napěťový rozsah je dělen do tříd po 200 V.

Type Typ	V_{RRM} V_{DRM}	I_{TAVm} ($T_c=70^\circ\text{C}$)	I_{TSM} ($T_{j\max}$, 10ms)	V_{TO} ($T_{j\max}$)	r_T ($T_{j\max}$)	V_{TM}/I_{TM} ($T_{j\max}$)	V_{GT}/I_{GT} ($T_j=25^\circ\text{C}$)	$(dv/dt)_{cr}$ ($T_{j\max}$, 50Hz)	$(di/dt)_{cr}$ ($T_{j\max}$, 50Hz)	t_q ($T_{j\max}$)	R_{thjc}	Case Pouzdro
	[V]	[A]	[kA]	[V]	[mΩ]	[V/A]	[V/mA]	[V/μs]	[A/μs]	[μs]	[K/W]	
MTT 431R-63-XX	1000-1200	55	1.4	1.67	2.70	2.2/200	2.5/400	1000	100	25, 32	0.48	431
MTT 442R-100-XX	1000-1200	110	2.6	2.28	0.40	2.37/300	2.5/400	1000	200	16, 20	0.20	442
MTT 442R-125-XX	1000-1200	140	3.5	1.48	1.12	1.96/400	2.5/400	1000	200	25, 32	0.20	442

The above listed parameters are also valid for the appropriate device of combined modules MTD or MDT.
Uvedené parametry platí i pro příslušnou součástku kombinovaného modulu MTD nebo MDT.


MTT

MDT

MTD

431

442


Modules in the 431 package do not have auxiliary cathode outlets.

Moduly v pouzdru 431 nemají vyvedeny kontakty pomocných katod tyristorů.